INFORMACIÓN TÉCNICA
AVANT 640i

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN: 1190 kg
POTENCIA DE MOTOR: 26 hp diésel
ALTURA DE ELEVACIÓN: 2.8 m
VELOCIDAD: 23 km/h

ESPECIFICACIONES

LONGITUD	2610 mm
ANCHURA	Ver tabla
ALTURA (con ruedas estándar)	2060 mm
PESO	1580 kg
RUEDAS ESTÁNDAR	26x12.00-12” césped/TR
TRANSMISIÓN	Hidrostática Avant Optidrive®
FUERZA DE ARRASTRE	1000 kp
VELOCIDAD	23 km/h
HIDRÁULICOS AUXILIARES	66 l/m 200 bar
RADIO DE GIRO INTERIOR Y EXTERIOR	940 / 2250 mm
MÁX. ALTURA DE ELEVACIÓN	2835 mm
CAPACIDAD DE VUELCO	1190 kg
FUERZA DESARROLLADA MÁXIMA /50CM	1250 kg
MOTOR	Kohler KSD 1403NA Stage V, 3-cyl.
POTENCIA (ECE R120)	19 kW (26 hp)
PAR MOTOR MÁXIMO	90 Nm @ 1800 rpm
COMBUSTIBLE	Diésel
PRODUCTO NUM.:	M640i

RUEDAS

MEDIDA DE RUEDAS	PERFIL	ANCHURA DE MAQUINA
27 x 8.50 - 15 *)	Tractor	1030 mm
23 x 8.50 - 12	Tractor o césped	1080 mm
23 x 10.50 - 12	Tractor o césped	1130 mm
26 x 12.00 - 12	Tractor o césped	1290 mm
320/60 - 12 HD	Tractor	1290 mm
320/55 - 15	Tractor o césped	1305 mm
26,5 x 14.00 - 12 **)	Césped	1420 mm

*) Unas ruedas mas grandes aumentaran la altura de la máquina en 13 mm.

**) Requiere Kit de espaciadores de 40 mm

ALTURA CON CABINA

RUEDAS	26X12.00-12 & 320/60-12*	320-55/15
Cab GT	2070 mm	2100 mm

*) Con ruedas de 23” la máquina es 15 mm más baja

DIMENSIONES