INFORMACIÓN TÉCNICA
AVANT 645i

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN: 1190 kg
POTENCIA DE MOTOR: 44 hp diésel
ALTURA DE ELEVACIÓN: 2.8 m
VELOCIDAD: 12 km/h

ESPECIFICACIONES

	STAGE V
LONGITUD	2610 mm
ANCHURA	1290 mm
ALTURA	2060 mm
PESO	1620 kg
RUEDAS DE SERIE	26x12.00-12" Grass / TR
TRANSMISIÓN, TRACCIÓN	Hidrostático Directo
FUERZA DE ARRASTRE	1400 kp
VELOCIDAD DE TRANSPORTE MÁX	12 km/h
PRESIÓN / CAUDAL DE ACEITE HIDRÁULICO AUXILIARY	75 l/min 200 bar
RADIO DE GIRO INTERIOR / EXTERIOR	940 / 2250 mm
MÁX. ALTURA DE ELEVACIÓN	2835 mm
CARGA DE VUELCO *	1190 kg
FUERZA DE ROTURA MÁX.	1250 kg
MARCA Y TIPO DE MOTOR	Kubota V1505-CR-TE5, Stage V, 4-cyl.
POTENCIA DE MOTOR (ISO GROSS)	33 kW (44 hp)
MAXIMUM TORQUE	118 Nm @ 2000 rpm
COMBUSTIBLE	Diesel
PRODUCT NO	**M645**

ANCHURA

WHEEL SIZE	PROFILE	WIDTH
27 x 8.50 - 15 *)	Tractor	1030 mm
23 x 8.50 - 12	Tractor o césped	1080 mm
23 x 10.50 - 12	Tractor o césped	1130 mm
26 x 12.00 - 12	Tractor o césped	1290 mm
320/60 - 12 HD	Tractor	1290 mm
320/55 - 15	Tractor o césped	1305 mm
26.5 x 14.00 - 12**	Césped	1420 mm

*) bigger wheels will increase the total machine height by 13 mm
**) requires 40 mm spacers on the wheel hubs

ALTURA CON CABINA

WHEEL SIZE	26X12.00-12 & 320/60-12*	320-55/15
GT Cab	2070 mm	2100 mm

*) with 23" wheels the machine is 15 mm lower

DIMENSIONES